

Leistungsverzeichnis JC218

 $Spezifizierung: \ Drehstuhl, hoch + Kopfstütze, \ Netz, Synchr, \ FlexGrid$

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	665
	Sitz:	H:	420-530
		B:	500
		T:	460
	Gesamt:	H:	1430
		B o. Al:	500
		B m. Al:	725
		T:	630
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	17,7
	Volumen	m³	0,8



Serienausstattung		Nutzen
Kunststoffteile	Durchgefärbt, schwarz, hellgrau.	Dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen.
Rückenlehne	Rücken hoch mit Kopfstütze (höhenverstellbar), netzbespannt schwarz.	
Polsterung	Sitzpolster: 55 mm Schaum. Atmungsaktiv durch unverklebte Polster.	Sehr guter Sitzkomfort.
Mechanik	Synchronmechanik. Großer Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken bis max 118°.	Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützen und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern.
Sitzhöheneinstellung	Sitzhöheneinstellung, stufenlos von 420 - 530 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Auch Personen außerhalb des DIN Bereiches (also größer 192 cm und kleiner 151 cm) können ergonomisch korrekt sitzen.
Gewichtsregulierung	Von 45 - 120 kg, stufenios verstellbar.	Individuelle Anpassung der Rückenlehnen und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person.
Lordosenstütze	Höhen- und tiefenverstellbar.	Durch eine mechanische Drehbewegung kann das in den Rückenrahmen integrierte FlexGrid in der Tiefe und durch ein einfaches Verschieben in der Höhe verstellt u. an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich.
Rollen Ø 65 mm	Harte Doppelrollen, schwarz, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
Fußkreuz	Kunststoff durchgefärbt, schwarz.	Dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen.
Stuhlsäule	Säulenfarbe entspricht Farbe Fußkreuz.	Durchgängige Farbgebung des gesamten Modells.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff und Ergonomie geprüft. BIFMA.	Hohe Sicherheit und Komfort.



Leistungsverzeichnis JC218

Spezifizierung: Drehstuhl,hoch + Kopfstütze, Netz,Synchr, FlexGrid

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	665
	Sitz:	H:	420-530
		B:	500
		T:	460
	Gesamt:	H:	1430
		B o. Al:	500
		B m. Al:	725
		T:	630
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	17,7
	Volumen	m³	0,8

Zertifizierung

Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO

14001:2015,

Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit, Quality Office, Blauer Engel, Bifma e3 level Platin.

Garantie 10 Jahre Garantie gemäß unseren

Garantieleistungen.



Qualitativ hochwertiges Produkt.

Garantiert gleichbleibende Qualität während der

gesamten Nutzungsdauer.



Leistungsverzeichnis JC218

 $Spezifizierung: \ Drehstuhl, hoch + Kopfstütze, \ Netz, Synchr, \ FlexGrid$

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	665
	Sitz:	H:	420-530
		B:	500
		T:	460
	Gesamt:	H:	1430
		B o. Al:	500
		B m. Al:	725
		T:	630
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	17,7
	Volumen	m³	0,8



Optionen		Nutzen
Rollen	Weiche, lastabhängig gebremste Doppelrollen für harte Böden (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
Fußkreuz	Aluminium poliert und Kunststoff hellgrau.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik.
Sitzhöheneinstellung	Sitzhöheneinstellung stufenlos: Stuhlsäule nieder: 400 - 510 mm, Stuhlsäule hoch: 430 - 580 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Auch Nutzer mit einer Körpergröße kleiner 151 cm und größer 192 cm können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen.
Sitztiefenverstellung	Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe. Verstellbereich 60 mm.	Die Sitztiefe kann individuell eingestellt werden, um eine optimale Auflagefläche der Oberschenkel zu gewährleisten.
Sitzneigeverstellung	Verstellbar, +4,9°.	Durch die Neigung wird das Becken steiler gestellt, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, Rundrücken vermieden.
Armlehnen	2D T-Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar, weich. 3D T-Armlehnen höhen-, breiten-und tiefenverstellbar, weich. 4D T-Armlehnen, höhen-, breiten-und tiefenverstellbar, schwenkbar, weich. Auto Flow Armlehnen, höhen- und	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht.
Bezugsmaterialien	breitenverstellbar, weich. Mehrere Stoffqualitäten und Leder in diversen Farben.	Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.
Zubehör	Kleiderbügel, schwarz oder hellgrau.	